



# LINARIC 400mm beige

Support de montage en ligne pour lampes à culots latéraux  
Aric

Code : **0321**



APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE  
PAS DE CONE

## Caractéristiques techniques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>            | intérieure   |
| <b>IP</b>                     | IP20   |
| <b>IK</b>                     | IK02   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>      | 850°C  |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur - surface  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | support : patère / barre / base acier                  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | douille polycarbonate (PC)                             |
| <b>Orientation du produit</b> | fixe   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre et type de source</b>        | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie                                |
| <b>Douille / Culot</b>                 | ARIC  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 60 W  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation   |
| <b>Poids net</b>                       | 159 gr  |
| <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corniches</li> <li>■ Meuble / Vitrine</li> </ul> |
| <b>Recommandations d'installation</b>  | Encliquetage des sockets sur la réglette. Pose en ligne facile.                           |
| <b>Autres commentaires</b>             | Pour lampe 54001.   |