


## SWI85T15

### Accessoires multiswitchs



Répartiteurs actifs et passifs pour multiswitchs cascadables

### Spécifications techniques

- Principalement utilisé avec un multiswitch à 5 entrées pour la distribution de signaux TV et satellite.
- Composé de 5 dérivateurs (4 satellites et 1 TV) à 1 voie 15dB dans le même châssis.
- Faible perte sur les sorties de passage.
- Passage bidirectionnel du courant continu de la sortie à l'entrée sur chaque ligne satellite.
- Connecteur F auxiliaire pour brancher une alimentation externe.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.

SWI85T15		
Code		271095
Entrées		4 SAT, 1 TV
Outputs		4 SAT, 1 TV
Dérivations		4 SAT, 1 TV, 1 DC
SAT		
Largeur de bande	MHz	950-2150
TV		
Bande passante TV	MHz	5-862
Perte de passage	dB	-2
Perte dérivation	dB	-13
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolation SAT-SAT	dB	≥30
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978084050
Dimensions de l'emballage	mm	210 x 124 x 35
Dimensions du produit	mm	160 x 118 x 30
Poids carton	Kg	0.416

