



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:

Ruban LED flexible 24V DC couleur unie 14,4W/m IRC 90


Ruban LED flexible monochrome IRC 90 LED délivrant jusqu'à 850 lm par mètre avec support auto-adhésif (doit être appliquée sur des surfaces propres). Parfait pour les applications commerciales où un meilleur rendu des couleurs est nécessaire pour distinguer et améliorer certaines couleurs. Avec un faisceau de 120°, les points lumineux individuels sont moins visibles et créent une lueur continue. Ce ruban a des points de coupe tous les 75mm pour une flexibilité maximale en ce qui concerne la longueur. Longueur maximale de 10m ; au delà, raccorder en parallèle. Très faible consommation d'énergie de 9,4 W par mètre. Le ruban peut être coupé à longueur et les fils de 2m peuvent être soudés sur commande spéciale. Un driver de LED à tension constante 24V DC est requis (voir tableau des options du driver). Longueur de

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
EN-ST903B/30	14.4	1300	3000	120	Blanc
EN-ST903B/40	14.4	1400	4000	120	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur



Caractéristiques & Avantages

- Ruban LED flexible monochrome IRC 90 avec support auto-adhésif 3M™
- L' IRC 90 offre un rendu des couleurs élevé pour faire ressortir la vraie couleur des objets et de l'environnement
- Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale
- Faisceau de 120° et 17mm entre les LEDs, 60 LEDs par mètre
- Longueur maximale 10m
- Pour les longueurs supérieures à 10 m, des longueurs individuelles doivent être connectées en parallèle
- Longueur de rouleau 30m
- Nécessite un driver de LED à tension constante 24V DC
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	24~V DC	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	Smart? :	Non
W (mm):	10	H (mm):	2
Indice IP:	IP20	Protection coupe-feu:	Non
Durée de vie à L70 (h) :	30.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.