

Fiche produit

Caractéristiques

NSYRSF166L

Spacial - Toit elargi pour cellule SF - L1600 x P600mm

Principales

Gamme	Spacial
Type d'offre	Pièce de rechange
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Fonction produit	Toit
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Emplacement de montage	Sur dessus de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	1 toit

Complémentaires

Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Mode de fixation	Par vis - type de vis M12 - point de fixation de toit emplacement Par vis - type de vis M6 - point de fixation de toit emplacement
Hauteur	7,5 mm
Largeur	1596 mm
Profondeur	596 mm
Épaisseur	1,5 mm
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529 (Indice de protection)

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne détiennent une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.