


Nouveau

# LEDY CHANTIER 4000K 5M

Code : 55298



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	74 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	28 W / 28 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50 Hz ; 127 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>Température de couleur</b>	4000 K

<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	2600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	92.86 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	1203 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Câblage</b>	Cable 1,5m H05RN-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> avec prise IP44