

ZODIAK




850 lm



Corps aluminium/Verre de protection frostré.
Dimmable sur variateur universel. Précâblage H05RN-F 3G 1 mm² 0,3 m.

		100°	
	230V	IP65 IK06 850°C 30 000 h	
P (w)	Lumens	Teinte	Code
	10	850	○4000 K 50393

50393	4000 K	10 W	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	389	2,38	
2	97	4,8	
2,5	62	6,0	



ELFI



1000 lm




Corps thermoplastique/Diffuseur polycarbonate.
Extra-plat : seulement 43 mm. Précâblage H05RN-F 3G 1 mm² 1 m.

	1 LED	60°	1000 lm
	230V	IP65 IK07 650°C 25 000 h	
P (w)	Teinte	Couleur	Code
	10	○4000 K	blanc 50230
	10	○4000 K	noir 50231

ELFI	4000 K	10 W	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1088	1,15	
2	272	2,3	
3	121	3,5	



Extra-plat



TIGE COMPATIBLE



L (mm)	Couleur	Code
400	blanc	50149
400	noir	50076

LAMPE

DOWNLIGHT
ENCASTRÉ DÉCO

SPOT SUR RAIL
SPOTERIE

RÉGIETTE
MODULE LED

RUBAN
PROFILÉ

APPLIQUE
PLAFONNIER
SUSPENSION

PROJECTEUR
EXTÉRIEUR