

OFFICELINE 120 OPALE PRISM-28W-3CCT- DALI-ENCASTRE-NOIR

BL06272006



INTÉRIEUR > Panneau led

Encastré micro prismatique OFFICELINE 120 noir 3CCT dimmable dali idéal pour les éclairages de bureau



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Circulations



Données électriques

Puissance totale (W)	27
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	8
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	16

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	-
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3200lm (3000K), 3300lm (4000K), 3400lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1144 x 63 x 25
Poids (kg)	1.3
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter