

## Fiche produit

### Caractéristiques

# IMT49006

Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø32mm - au mètre linéaire



### Principales

Gamme de produit	Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement	Conduit flexible
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur
Section nominale	434 mm <sup>2</sup>
Diamètre	Interne: 23,5 mm Externe: 32 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	25 m

### Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité du lot	25 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...105 °C
Normes	EN 50267-2-1 CEI 60754-2 EN 50267-2-2 CEI 61034 CEI 61386 CEI 60754-1 EN 50268

### Environnement

Degré de protection IP	IP67 avec manchon
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	57 cm
Longueur de l'emballage 1	57 cm
Poids de l'emballage 1	130 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	56 cm
Largeur de l'emballage 2	56 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Poids de l'emballage 2	3,884 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	600

Hauteur de l'emballage 3	174 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	111 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------