




# Borne haute STICK 60 LED

Borne extérieure IP65, hauteur 60cm, LED 7W 3000K, 2 directions, 25000h  
Code : **50274**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,94
<b>IP</b>	IP65	<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IK</b>	IK08	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	2 x 50° asymétrique à 40 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	220 lm
<b>Mode de montage</b>	Sol - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	32.84 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite 7024 extrudé	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC) opale	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	10 LED Seoul Semic. 2525 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	905 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7 W / 6.7 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	35 %	<b>Autres commentaires</b>	Eclairage dirigé vers le sol : 2 directions.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50284	FIXATION SOL P/STICK	