



Cartouche fusible, Basse tension, 125 A, AC 500 V, 50 kA, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, lent



Référence FUSE 125 DV GG 500VAC TIME DELAY
N° de catalogue 125D200

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|--------|----|-----------------------------|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 125 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 500 V |
| Taille | | | D5 |
| Facteur de zoom | | | 56 x 46 mm |
| Classe d'emploi | | | gL/gG |
| Pouvoir de coupure | | kA | 50 |
| Utilisable pour taille | | | pour socle pour fusibles R2 |
| Courbe de déclenchement | Classe | | lent |
| Norme/Agrément | | | DIN IEC |
| Forme | | | en forme de bouteille |
| Normes/Réglementations | | | IEC 60269-3 VDE 0636 |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|---|--|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015]) | | | |
| taille (DIN) | | | DV |
| calibre/courant nominal assigné (In) | | A | 125 |
| tension assignée (Ue) | | V | 500 |
| code de couleur | | | jaune |
| classe de fonctionnement | | | gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) |
| caractéristique de déclenchement (type/courbe) | | | temporisé (T) |