

## FICHE PRODUIT

### SIG 1220

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway | Lampes très basse tension à surpression simple filament pour équipement ferroviaire



---

#### Zones d'application

- Système de signalisation de trafic ferroviaire

---

#### Avantages du produit

- Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal
- Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement
- Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation
- Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains

## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

### DONNÉES TECHNIQUES

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20.00 W
Tension nominale	12 V

#### Données photométriques

Flux lumineux	280 lm
Efficacité lumineuse	14 lm/W
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	10

#### Données techniques légères

Temps d'amorçage	0 s
------------------	-----

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	65.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30,0 mm <sup>1)</sup>
Diamètre	36,0 mm
Poids du produit	18,1 g

<sup>1)</sup> Distance de la spirale à l'ergot du culot

#### Durée de vie

Durée de vie	2000 h
--------------	--------

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	BA20d
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Conception/exécution	Ebauche
Notes bas de page util. uniquement. produit	Disponible sur demande / Pas pour de nouveaux designs

### CAPACITÉS

Position de fonctionnement	Universel
----------------------------	-----------

#### Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	1220
-----------------------	------

#### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	BA20d
Longueur	65.00 mm

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)

Hauteur (luminaires cycliques inclus)	36,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	36,0 mm

### Conseils de sécurité

- Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300831596	Sans emballage individuel 1	68 mm x 24 mm x 33 mm	20.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4050300440057	Etui carton fermé 10	82 mm x 76 mm x 192 mm	236.00 g	1.20 dm <sup>3</sup>
4050300440064	Carton de regroupement 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	2552.00 g	14.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

**Oops! An Error Occurred**

The server returned a "500 Internal Server Error".