

Fiche technique produit

Interface USB



Numéro de référence

2131 USBS REG

KNX interface USB

encombrement 2 modules (36 mm)

Usage conforme

- Couplage du PC à des installations KNX
- Adressage, programmation et diagnostic d'appareils KNX
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.3
- Prise en charge Long Frame pour ETS5
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution

Caractéristiques produits

- Raccordement avec borne de raccordement
- Séparation électrique entre KNX et USB
- Fonctionnement temporaire à l'état démonté autorisé
- Logiciel propriétaire dans l'interface de données USB pouvant être mis à jour via la base de données produit ETS
- Alimentation exclusivement via le port USB

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Alimentation :	über PC USB-Port
Connexion	
Connexion KNX :	borne de raccordement
Port USB :	USB-Buchse, Typ B
Taux de transfert :	9600 Baud
Übertragungsprotokoll:	kompatibel zu USB 1.1/2.0
Leitungslänge USB-Kabel:	max. 5 m
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage :	-25 ... +70 °C
Catégorie de protection :	II
Encombrement :	36 mm (2 mod.)

