

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 21127

## P25M Multi 9 - déclencheur voltmétrique - MX - 220..240Vca 50Hz



### Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Déclencheur à émission de tension
Nom de l'appareil	MX
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-15: 3,3 A à 240 V CA 50/60 Hz
Tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Pas de 9 mm	4

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 P25M
[Ui] tension d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	92 mm
Largeur	37 mm
Profondeur	82 mm
Poids du produit	0,114 kg
Mode de raccordement	Connexion par borne - 1 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Connexion par borne - 1 câble(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - souple Connexion par borne - 1 câble(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout Connexion par borne - 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Connexion par borne - 2 câble(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - souple Connexion par borne - 2 câble(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout
Couple de serrage	1,4 N.m




### Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	CEBEC NEMKO FIMKO SEMKO DEMKO
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	114 g
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	16
Poids de l'emballage 2	2,024 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------