



LA PROTECTION DES PILIERS, DES STRUCTURES, DES ENGINES MOBILES (CHARIOTS...), DES OPÉRATEURS.

UNE PROTECTION EFFICACE

- Protège les colonnes de votre bâtiment notamment les colonnes porteuses et évite le risque d'effondrement (de la toiture par exemple)
- Protège les chariots
- Diminution des frais de réparation
- Protège les opérateurs en réduisant considérablement les effets de "choc en retour" subi par les caristes
- Protège les structures

S'ADAPTE FACILEMENT

- De section 10 x 10 à 50 x 50 cm
- Diamètre 36 à 97 cm.
- Hauteur : 107 cm
- S'adapte à plus de 90 % des piliers standards.

ou CS 3842 – 18S CS 3342 – 14S
CS 3842 – 20S ou CS 3342 – 16S
Ø 96 cm Ø 84 cm



ou CS 2442 – 10S ou CS 2442 – 6S ou CS 1442 – 4S
CS 2442 – 12S CS 2442 – 8S CS 1442 – 6S
Ø 61 cm Ø 61 cm Ø 36 cm



INCROYABLEMENT RESISTANT

- Matériau : polyéthylène basse densité.
- Il réduit la force des impacts qui peuvent endommager les piliers, les supports qui les entourent, les engins de maintenance, et parfois même blesser les conducteurs.
- C'est un produit à mémoire de forme : le matériau s'enfonce puis se rétracte et reprend sa forme d'origine.

EFFICACE ET ECONOMIQUE

- Protège la structure de votre bâtiment
- Installation instantanée - à l'inverse des socles en béton qui nécessitent coffrages, béton, peinture
- Si vous déménagez, facilité d'enlèvement et de réinstallation. Flexibilité/Mobilité.
- Conserve son efficacité - ne s'effrite pas comme le béton. Robustesse
- Ne nécessite pas d'ancrage au sol. Facilité de montage
- Protège des accidents par collision entre engins en déplacement et installations fixes.
- Efficace, même à des températures jusqu'à 0° C.
- Pour protéger des piliers sur une hauteur supérieure à 107 cm, les amortisseurs Column Sentry® s'empilent facilement, les uns sur les autres.
- Ses 24 alvéoles astucieusement situées autour de sa circonférence sont conçues pour aider à absorber et répartir le choc d'un impact contre le pilier.
- Bloqué dans les angles du pilier, il évite ainsi toute possibilité de glissement lors d'un impact survenu quelle que soit sa direction.
- Efficace pour des chocs jusqu'à 10 km/h (en fonction de la masse de l'engin)
- Evite les dommages aux piliers, les réparations ou même leur remplacement
- Un investissement sécurisant.
- Economie d'installation

Protection de piliers



COULEUR JAUNE ET NOIR TRES VISIBLE ET PREVENTIVE

- Couleur jaune et noir haute visibilité
- Plastique stabilisé contre les rayons UV ; ne ternit pas dans le temps
- Résiste à l'eau

FACILE A METTRE EN PLACE

- Une seule personne peut installer l'amortisseur Column Sentry® en quelques secondes
- Tout simplement, positionner les deux parties autour de la colonne et attacher les sangles auto-adhésives
- A installer lors de la construction de vos locaux, ou bien après la fin des travaux
- Vite enlevé pour des travaux d'entretien ou de peinture
- Pas besoin de gravier ou béton pour protéger les piliers
- Gain de temps, de main d'œuvre



CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CONVIENT À VOTRE APPLICATION :
Gamme Column Sentry pour piliers

APPLICATIONS :

Piliers de soutien pour tout type d'entrepôt, à l'intérieur comme à l'extérieur (Zones de stockage, zones de frêt, docks...)

Piliers de garage (Ateliers de réparations de véhicules, compagnies de bus, de taxis...)

Version basse température de -20°C à 0°C

Cette version existe pour toutes les références Column Sentry® à l'exception des CS1442-4S et CS1442-6S

Applications : Entrepôts frigorifiques, régions soumises aux très basses températures hivernales

Rajouter LT à la terminaison des références pour version basse température

Tableau des références

Dimensions internes en cm	Pour piliers carrés et en H	Pour colonnes cylindriques (cm)	Poids (kg)	Diamètre ext. (cm)	Hauteur (cm)	Références
Carré de 10 x 10	10 x 10 cm	Diam. Ø 10	11	36	107	CS1442-4S
Carré de 15 x 15	De 10 x 10 cm à 15 x 15 cm	De Ø 10 à 15	11	36	107	CS1442-6S
Carré de 15 x 15	De 10 x 10 cm à 15 x 15 cm	De Ø 10 à 15	26	61	107	CS2442-6S
Carré de 20 x 20	De 15 x 15 cm à 20 x 20 cm	De Ø 15 à 20	26	61	107	CS2442-8S
Carré de 25 x 25	De 20 x 20 cm à 25 x 25 cm	De Ø 20 à 25	26	61	107	CS2442-10S
Carré de 30 x 30	De 25 x 25 cm à 30 x 30 cm	De Ø 25 à 30	26	61	107	CS2442-12S
Carré de 35 x 35	De 30 x 30 cm à 35 x 35 cm	De Ø 30 à 35	34	84	107	CS3342-14S
Carré de 40 x 40	De 35 x 35 cm à 40 x 40 cm	De Ø 35 à 40	34	84	107	CS3342-16S
Carré de 45 x 45	De 40 x 40 cm à 45 x 45 cm	De Ø 40 à 45	46	96	107	CS3842-18S
Carré de 50 x 50	De 45 x 45 cm à 50 x 50 cm	De Ø 45 à 50	46	96	107	CS3842-20S