



Cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 400 V, size 3, 74 x 103 x 128 mm, aR, IEC, indicateur de type K, modèle français

Référence FUSE 1000A 400V 3EK/91 AR
N° de catalogue 170L9610

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	1000
Tension assignée d'emploi			AC 400 V
Taille			size 3
Facteur de zoom			74 x 103 x 128 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Description			modèle français
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglémentations			IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			3
type de courant			AC
tension assignée CA		V	400
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	1000
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	155
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	91.5