

Clé de rechange SA

Référence M22-ES-SA(*)-*
N° de catalogue 217444



Gamme de livraison

Fonction de base équipements complémentaires			Clé à combinaison unique
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Degré de protection			sans étiquette
Connexion à SmartWire-DT			non
Remarque type d'étoile			Veillez configurer les valeurs d'étoile dans le panier
Remarques			
Installations avec serrures : délai de livraison 4 à 6 semaines à réception de la commande en usine			
Commande à l'aide du formulaire F0276 Fiche technique dans le catalogue en ligne			

Caractéristiques techniques

Généralités

Degré de protection			sans étiquette
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +70
Agréments pour l'équipement des navires			DNV GL LR

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Accessoires pour appareils de commande (EC002024)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Unité de commande et de signalisation (accessoires) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])			
type d'accessoires électriques			autre
type d'accessoires mécaniques			clé