



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Projecteur LED triphasé BimPro[™] 45W

Projecteur à trois circuits réglables avec adaptateur à rail mince. Disponible en angle de faisceau de 24° et 36° avec LEDs délivrant jusqu'à 100lm/W. Disponible en noir et blanc, le boîtier en aluminium permet une excellente dissipation de la chaleur et dispose d'un réglage horizontal de 315° et d'un réglage rotatif de 280°.


Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-TK4524BLK/40	45	4500	4000	24	Non gradable	Noir
EN-TK4524W/40	45	4500	4000	24	Non gradable	Blanc
EN-TK4536BLK/40	45	4500	4000	36	Non gradable	Noir
EN-TK4536W/40	45	4500	4000	36	Non gradable	Blanc

Schéma



Courbe polaire

Couleur



Caractéristiques & Avantages

- Boîtier en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur
- Efficacité 100lm/W
- Compatible avec le standard de rail Global
- Rotation réglable de 315° et inclinaison de 280°
- Options de finition noir ou blanc
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	220~240V
Facteur de puissance:	0.9	Fréquence:	50/60HZ
OD (mm):	105	W (mm):	105
L (mm):	128	H (mm):	215
Indice IP:	IP20	Indice IK:	IK08
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.