




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir/blanc, LED, 4000K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 25,41 watts, son intensité lumineuse de 2 450 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1003674 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 25.41 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 2450 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,5-40,6W |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir |
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Diamètre | 16 cm |
| Poids net | 0.54 kg |
| Poids brut | 0.68 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 14.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 44 |