

Lytespan 1-Circuit - Kit complet encastré

Lytespan 1 Rail Encastré 2m Bla

2036023



Caractéristiques

- Rail mono-circuit aux lignes dépouillées, pour montage en saillie ou suspendu. Version encastrée pour plafonds suspendus (montage en ligne uniquement). Pour tous les spots 1 Allumage (mono-circuit - L1) Concord et Lumiance. Accès aisé aux bornes de connexion pour une installation rapide. Alimentation enfichable en début de ligne ou insérable en n'importe quel point du rail. Coupleurs en L, T et X précâblés avec maintien de polarité pour faciliter le montage de systèmes. Capacité 16 ampères. Kit Rail Complet : avec rail, alimentation enfichable, embouts et clips de fixation. Kit Rail Complémentaire : avec rail, coupleur enfichable droit et clips de fixation.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lytespan 1 Rail Encastré 2m Bla
Technologie	Accessoire
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
Garantie	5 ans
Couleur du corps	Blanc
Code EAN	5025768360239

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lytespan 1 Rail Encastré 2m Bla
Technologie	Accessoire
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V
Transformateur requis	Oui

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Longueur (mm)	2000
Largeur (mm)	48
Hauteur nominale du produit (mm)	22.5

Lytespan 1-Circuit - Kit complet encastré

Lytespan 1 Rail Encastré 2m Bla
2036023

Poids (kg)	1.6
------------	-----

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768360239
Longueur simple de l'emballage (cm)	205.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.0
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	205.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

