





## Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>Compact: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Easypact: fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p>
Nombre de pôles	<p>1 4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: CVS400 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: CVS400 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: CVS630 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: CVS630 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation</p>
Position de montage	Verticale

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	600 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	1,24 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------