

PRODUCT-DETAILS

# OS63GD03P

## OS63GD03P SWITCH FUSE



### Informations générales

Extension du type de produit	OS63GD03P
Code de produit	1SCA115207R1001
EAN	6417019476476
Description courte	OS63GD03P SWITCH FUSE
Description longue	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,000,Handle and shaft included,

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080

Pays d'origine	Finland (FI)
----------------	--------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC311013C0201
Instructions et manuels	1SCC311036M0212

## Dimensions

Produit Largeur Net	112 mm
Produit Hauteur Net	125 mm
Produit Longueur Net	121 mm
Poids net	1.18 kg 2.6 lb

## Technique

Rated Operational Current AC-21A ( $I_e$ )	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Rated Operational Current AC-22A ( $I_e$ )	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Rated Operational Current AC-23A ( $I_e$ )	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Rated Operational Power AC-23A ( $P_e$ )	(220 ... 240 V) 18.5 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 55 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre ( $I_{th}$ )	$\Theta = 40$ °C 63 A
Conventional Thermal Current ( $I_{the}$ )	Fully Enclosed 63 A
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	12 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	1000 V
Tension	Circuit principal 690 V AC
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )	(690 V) 80 kA
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 7.5 W
Degré de pollution	3
Handle Type	Pistol handle and shaft included
Switches Operating Mechanism	03 (Left Side)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Taille de fusible	NH000

Fuse System	DIN
Mode de fonctionnement	Front Operated
Normes et standards	IEC 60947-3
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	3
Section de câble	2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	3 N·m 4 N·m
Courant nominal (I <sub>n</sub> )	Main Circuit 63 A

## Technique UL/CSA

Couple de serrage	3 N·m 4 N·m
-------------------	----------------

## Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CCC Certificate	CCC OS32-63G_2016.pdf
Déclaration de Conformité - CE	1SCC311136D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
REACH Declaration	1SCC011021D0201

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	170 mm 6.7 in
Emballage Niveau 1 Longueur	190 mm 7.5 in
Emballage Niveau 1 Hauteur	145 mm 5.7 in
Emballage Niveau 1 Poids	1.3 kg 2.9 lb
Emballage Niveau 1 EAN	6417019476476

## Classifications

Code de classification d'objet	Q
--------------------------------	---

ETIM 7

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnector
UNSPSC	39122233
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnector
eClass	V11.1 : 27371401
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3660213

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Interrupteurs → Interrupteurs à fusibles

