

Downlight LED intégrée Extra plat

Description

La gamme de downlights Slim-Fit™ a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs, en utilisant la dernière technologie LED Edge-Lit. Avec seulement 25 mm de profondeur, support compris, ils sont une solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé est nécessaire malgré une hauteur sous plafond limitée.



EN-PL06

Downlight LED
6W Rond Extra-Plat Non-Gradable



EN-PL09

Downlight LED
9W Rond Extra-Plat Non-Gradable

Caractéristiques & Avantages

- Une économie d'énergie à faible coût face aux luminaires traditionnels CFL
- Faible encombrement du Edge-lit idéal pour les installations dans un espace limité (40mm) et les faux-plafonds peu profonds.
- Alimentation déportée prête à l'emploi pour une installation rapide et simplifiée
- Driver déporté gradable triac disponible
- Durée de vie non affectée par commutation fréquente, comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- **Garantie 3 ans**

NEW Drivers Gradables



EN-PL12

Downlight LED
12W Rond Extra-Plat Non-Gradable

jusqu'à 1600 Lumens L70 25 000 Heures

NEW

Code	Puissance	Angle	Couleur	Lumens	Vie L70 (hrs)	Diam. [Ø]	[Ø] Enc.	Haut. *	Equiv. CFL	Driver Gradable
EN-PL06/30	6W	110°	3000K	300	25,000	120mm	105mm	40mm	1 x 13W	EN-PLDD09
EN-PL06/40	6W	110°	4000K	330	25,000	120mm	105mm	40mm	1 x 13W	
EN-PL09/30	9W	110°	3000K	450	25,000	150mm	140mm	40mm	1 x 13W	
EN-PL09/40	9W	110°	4000K	500	25,000	150mm	140mm	40mm	1 x 13W	EN-PLDD12
EN-PL12/30	12W	110°	3000K	660	25,000	170mm	160mm	40mm	1 x 18W	
EN-PL12/40	12W	110°	4000K	780	25,000	170mm	160mm	40mm	1 x 18W	
EN-PL18/30	18W	110°	3000K	1100	25,000	225mm	210mm	40mm	1 x 26W	EN-PLDD18
EN-PL18/40	18W	110°	4000K	1200	25,000	225mm	210mm	40mm	1 x 26W	
EN-PL24/30	24W	110°	3000K	1450	25,000	300mm	285mm	40mm	2 x 18W	EN-PLDD24
EN-PL24/40	24W	110°	4000K	1600	25,000	300mm	285mm	40mm	2 x 18W	

* La hauteur indiquée inclus l'espace pour contenir le driver

Informations techniques

