



EYELED EXT. PRO INOX/BLC FR V2

Code : 5695



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure | Facteur de puissance | 1,00 |
| IP | IP67 | Température de couleur | Blanc froid |
| IK | IK10 | Flux lumineux total | 2 lm |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Efficacité lumineuse | 6.67 lm/W |
| Résistance au feu | 850°C | Température d'utilisation | -35 °C / +65 °C |
| Mode de montage | Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement) | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°1 | corps inox 316 (A1) brossé | Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Matières / Coloris n°2 | lentille polycarbonate résistant aux UV (PC) | Nbre de on/off | 25000 |
| Orientation du produit | fixe | Poids net | 63.5 gr |
| Nombre et type de source | 3 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Compatible minuterie | OUI |
| Douille / Culot | Sans | Compatible détection | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 0.3 W / 0.3 W | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Applications extérieures sur terrasse bois ■ dallage. ■ Piscine : autorisé Vol.1 ■ Résiste au Brouillard salin (500h) |
| Tension / Fréquence / Intensité | 12 V ; 25 mA | Câblage | Précâblage H05BQ-F anti-UV haute qualité (10cm), avec connecteur rapide M12. |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni | | |