

## FONCTION ÉBAVURAGE

Pour percer et ébavurer. **Goujure en spirale et gorge d'ébavurage.** L'ébavurage des deux faces se fait en une seule opération. La goujure en spirale présente une arête de coupe plus longue sur laquelle se répartit plus facilement la contrainte liée à la coupe. La coupe est plus aisée et plus progressive.

Fabrication en acier HSS M2. Affutage de la pointe en croix.  
Angle d'attaque 130°. Queue cylindrique avec 3 méplats.  
Température maximum de : 300°C.



Code	Référence	Taille	Capacité mm	Longueur totale mm	Nombre d'étages	Queue ø mm
072050	412HEL	4 6 8 10 12	3.5	65	5	6
072052	420HEL	4 6 8 10 12 14 16 18 20	3.5	70	9	8
072054	630HEL	4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	3.5	100	14	10
072056	636HEL	6 9 13 16 19 23 26 29 32 35 38	3.5	100	12	10

Code	Référence	ISO 12	ISO 16	ISO 20	ISO 25	ISO 32	ISO 40	Capacité mm	Longueur totale mm	Nombre d'étages	Queue ø mm							
072058	1240HEL	7	10.5	12.5	14.5	16.5	18.5	20.5	23.5	25.5	30.5	32.5	38.5	40.5	3.5	110	13	12

## COFFRET

Code	Désignation	Poids Kg
072060	J3EHEL Jeu de 3 forets ébavureur (072050, 072052, 072054)	0.65

## LEGENDE PICTOGRAMMES

	Acier rapide spécial outils de coupe				Dureté du revêtement de surface en Vickers
	Acier rapide – Norme AISI				Angle de la pointe
	Revêtement de surface				Affutage en croix
	Dureté du foret en HRC (Rockwel)				

