


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Type de raccordement	Borne à fiche
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	220 - 240 V
Indice de protection	IP20
Classe électrique	II
Longueur net	368 mm
Largeur net	62 mm
Hauteur net	35 mm
Poids	0,2 kg

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 07650 L450 7LV 225 03 IP64 7265700	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 07650 L225 7LV E 225 03 IP64 7265800	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue.
 07650 L450 7LV 150 03 IP64 7265900	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 07650 L300 7LV 150 03 IP64 7266000	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 07650 L150 7LV E 150 03 IP64 7266100	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue.
 07650 L450 7+7LV 225 03 IP64 7266200	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64 7266300	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue.
 07650 L450 7+7LV 150 03 IP64 7266400	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 07650 L300 7+7LV 150 03 IP64 7266500	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.

	07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64 7266600	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L75 7LV E 75 03 7272800	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L150 7LV E 150 03 7272900	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L300 7LV 150 03 7273000	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	07650 L450 7LV 150 03 7273100	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	07650 L225 7LV E 225 03 7273700	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L450 7LV 225 03 7274000	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	07650 L150 7+7LV E 150 03 7274500	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L300 7+7LV 150 03 7274600	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	07650 L450 7+7LV 150 03 7274700	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	07650 L225 7+7LV E 225 03 7275300	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L450 7+7LV 225 03 7275400	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	07650 L75 7LV E 37 03 7276200	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L150 7LV E 37 03 7276300	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L225 7LV E 37 03 7276400	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	07650 L300 7LV 37 03 7276500	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	07650 L450 7LV 37 03 7276600	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	07650 L450 7LV 225 03 IP64 p4 7278400	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.
	07650 L450 7+7LV 225 03 IP64 p4 7278500	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.
	07650 L450 7LV 150 03 IP64 p4 7278600	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



07650 L450 7+7LV 150 03 IP64 p4
7278700

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



07650 L300 7LV 150 03 IP64 p4
7278800

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2996 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



07650 L300 7+7LV 150 03 IP64 p4
7278900

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2996 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



07650 L225 7LV E 225 03 IP64 p4
7279000

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2258 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64 p4
7279100

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2258 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



07650 L150 7LV E 150 03 IP64 p4
7279200

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1521 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64 p4
7279300

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1521 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



07750 /07650 VD p16
7279400

Béquille de blocage permettant une ouverture et un montage confortables. En matière plastique.

Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage en tôle d'acier, revêtement gris argent. Convenant à une combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... À dispositif de commande LiveLink WiFi intégré pour le réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence ainsi qu'avec module WLAN pour une mise en service et une commande sûres (cryptage WPA2) Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 62 mm x 35 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Vous trouverez des informations plus détaillées sur LiveLink sur notre site Internet : www.trilux.de.