




FYNN CCT 3/4/5700K IP65 NOIR

Code : 51520



Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir

Facteur de puissance	0,80
Température de couleur	4000 K CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	570 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W

Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	470 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI