

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Référence | 1415940000 |
| Type | INLAY CC-M 70/48 |
| GTIN (EAN) | 4050118217247 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 120 mm | Profondeur (pouces) | 4,724 inch |
| Hauteur | 8 mm | Hauteur (pouces) | 0,315 inch |
| Largeur | 76 mm | Largeur (pouces) | 2,992 inch |
| Poids net | 65 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001675 | ETIM 7.0 | EC001675 |
| ETIM 8.0 | EC001675 | ECLASS 9.0 | 19-14-92-90 |
| ECLASS 9.1 | 19-14-92-90 | ECLASS 10.0 | 19-14-92-90 |
| ECLASS 11.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 12.0 | 19-14-90-90 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--------|--|-------------------------|
| Largeur | 76 mm | Plage de température d'utilisation, max. | 130 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C | Version | Support pour 3 panneaux |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

