




EVOLI 029 LED 35° 9W 4000K noir

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver intégrés

Code : **50681**

50681	4000 K	9W	35°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1804	0,63	
2	451	1,3	
2,5	289	1,6	




Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,91
IP	IP20	Température de couleur	4000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	35 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	820 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)	Efficacité lumineuse	86.32 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur plastique aluminisé	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 180 °	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	1 LED COB OSRAM - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.33 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 9.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 45 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Protection transparente.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		