

Cartouche fusible, Basse tension, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, 300 kA, 26 x 29 x 55 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, sans voyant, protection contre les contacts, à action rapide



Référence Fast Acting CUBEFuse 60A Non-indication
N° de catalogue FCF60RN

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|--------|----|----------------------------------|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 60 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 600 V DC 600 V |
| Facteur de zoom | | | 26 x 29 x 55 mm |
| Classe d'emploi | | | CF J |
| Voyant indicateur | | | sans voyant |
| Description | | | protection contre les contacts |
| Pouvoir de coupure | | kA | 300 |
| Nombre de pôles | | | 1P |
| Utilisable pour taille | | | Critique/UPS |
| Courbe de déclenchement | Classe | | à action rapide |
| Norme/Agrément | | | UL CSA |
| Normes/Réglementations | | | Homologation UL CSA Certified |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|-------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) | | | |
| taille | | | autre |
| courant nominal assigné | | A | 60 |
| tension assignée | | V | 600 |
| classe de fonctionnement | | | autre |
| finition du voyant indicateur | | | sans |