

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM10306P

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - joint de fond



### Principales

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme de produits                 | OptiLine 45              |
| Système d'installation de câblage | Jonction                 |
| Product type                      | Joint de fond            |
| Colour                            | Blanc polaire (RAL 9003) |
| Quantity package 1 / unit         | Lot de 1                 |

### Complémentaires

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Matériau de partage           | Plastique   |
| Coupe transversale de partage | 140 x 55 mm |
| Mode de fixation              | Clipsé      |
| Product material              | PC/ABS      |
| Longueur                      | 100 mm      |
| Hauteur                       | 145 mm      |
| Largeur                       | 57 mm       |

### Environnement

|                        |  |
|------------------------|--|
| Normes                 | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1 |
| Operating temperature  | -25...60 °C  |
| Degré de protection IP | IP40   |
| Tenue aux choc IK      | IK07   |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    |  Déclaration REACh  |
| Sans SVHC REACh                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui  |
| Régulation RoHS Chine               |  Déclaration RoHS Pour La Chine   |
| Profil environnemental              |  Profil Environnemental Du Produit  |

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---