




Description:

PrincetonWS[™] Plafonnier LED linéaire à puissance commutable 1500mm 34W-60W UGR19


Le PrincetonWS[™] à puissance commutable entre 34W, 43W, 52W et 60W conçu pour la rénovation, bénéficie d'une ergonomie améliorée avec la fixation par charnière de son diffuseur et des flasques à encliquetage pour une installation plus simple et plus rapide. Equipé d'un diffuseur microprismatique, il est le choix idéal lorsqu'un éclairage de qualité à faible éblouissement est recherché.

Code	Puissance	lm	Faisceau	Type produit	Finition
AU-SF1500WS/40	34	4300	80	Non gradable	Blanc
AU-SF1500WS/40	43	5200	80	Non gradable	Blanc
AU-SF1500WS/40	52	6400	80	Non gradable	Blanc
AU-SF1500WSDA/40	34	4300	80	DALI Gradable	Blanc
AU-SF1500WSDA/40	43	5200	80	DALI Gradable	Blanc
AU-SF1500WSDA/40	52	6400	80	DALI Gradable	Blanc
AU-SF1500WSV/40	34	4300	80	Gradiation 1-10V	Blanc
AU-SF1500WSV/40	43	5200	80	Gradiation 1-10V	Blanc
AU-SF1500WSV/40	52	6400	80	Gradiation 1-10V	Blanc


Schéma



Courbe polaire



Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	232
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-15
Température max:	45°C	Distribution lumineuse:	Ambiance
W (mm):	180	L (mm):	1500
H (mm):	85	IRC:	80
Indice IP:	IP20	Indice IK:	IK06
Composition:	Polycarbonate,Acier	SDCM:	4
Durée de vie à L80 (h) :	50000	Dépréciation lum. à L80 :	B50
Dépréciation lumineuse :	L70		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.