


## Données techniques

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tension nominale              | 230V AC               |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC        |
| Driver output                 | 350mA                 |
| Classe                        | 1                     |
| IP                            | 65                    |
| IK                            | 10                    |
| Diffuseur                     | Polycarbonate clair   |
| Paralume                      | Non                   |
| Source                        | Module LED intégré    |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white SYM |
| Flux total sortant            | 797 lm                |
| Consommation totale           | 12 W                  |
| Classe énergétique            | -                     |
| Efficacité lumineuse          | 66                    |
| IRC                           | >80                   |
| SDCM                          | 5                     |

Espacement  
conseillé 8 m  
(PMR Emoy - 20 lux)  
Hauteur de placement 1 m  
Largeur du placement 2 m



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Optique                          | -                 |
| Dimmable                         | Non               |
| Ta                               | -                 |
| Tc                               | -                 |
| Durée de vie LED                 | 72000 h (L80/B10) |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C         |
| UGR                              | -                 |
| ULR                              | 1.0%              |
| Groupe de risque photobiologique | RG0               |
| Fixation                         | Oui               |
| Détection                        | Non               |
| Avec prise IP55                  | Oui               |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Matières | aluminium             |
| Couleur  | Gris anthracite - 006 |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1100 L.170 P.100 |
| Poids net            | 0.000 Kg           |
| Poids brut           | 0.000 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.1140 L.200 P.130 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 3 ans                  |