



Information brevets : collingwoodlighting.com/patent



Fixation 1/4 de tour

## H2 Pro 700 T

Encastré de plafond LED dimmable IP65

- IP65\*** IP65 pour une utilisation dans les plafonds de salles de bains
- T** Avec bornier de connexion rapide T
- SANS VACILLEMENT** Sans vacillement
- RT2012** RT2012 - compatible BBC
- G** 7 ans de garantie prolongée disponible

- 38/55°
- 11W
- 230V
- Ø60-70
- 60°C
- 1/35°C
- DIM
- 270g
- 1
- 70 000h
- SDB
- L70, B10
- 35DCM

\* IP65 (à l'avant du produit) / IP20 (au dos du produit) | \* Seulement au plafond

### PHOToméTRIE @ 25°C

Couleurs	Références	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
4000K	38° DLT2423840	>80Ra	765	70	1500
	55° DLT2425540	>80Ra	765	70	670
3000K	38° DLT2423830	>80Ra	715	65	1400
	55° DLT2425530	>80Ra	715	65	635
2700K	38° DLT2423827	>80Ra	655	60	1300
	55° DLT2425527	>80Ra	655	60	595

### GÉNÉRAL

Normes de construction	RT 2012, EN 1365-2:2014, EN ISO 10140-2:2010, EN ISO 10140-3:2010, EN 13141-1:2004
Matériaux	Aluminium / Acier
Indice / Pourcentage de vacillement (%)	0,0024 / 0,33%
Courant d'appel	15A 0,5ms
Épaisseur maximale du plafond	40mm

### CÂBLAGE

Câble requis pour le T	Bornier de connexion rapide pour câble 3 fils (R02V - 3 x 1,5mm <sup>2</sup> )
Type de câblage requis	Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz

### ALIMENTATIONS LED

Référence	Courant d'entrée	Facteur de puissance	Dimmable	Volume SDB
NR* (alimentation TBTS intégrée)	50mA	>0,92	Oui (230V)	1 (seulement au plafond)


\* Non renseigné

### ACCESSOIRES


Références	Descriptions
Collerettes H2 Pro	Choix de collerettes rondes et carrées pour les H2 Pro
DLCNVERT70	Plaque d'adaptation
LEDEP05	Système d'éclairage de secours
14800121 (SPOTCLIP-III)	Capot d'espacement pour encastrés de plafond.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes
- La version de 55° permet d'obtenir un éclairage vertical supérieur et d'espacer les encastrés de plafond
- Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes
- Plus de lumens pour une répartition optimale du flux lumineux
- Faible profondeur - 53mm
- Encastré de plafond avec bornier de connexion rapide pour faciliter le repiquage
- Collerettes SLIMLINE à fixation quart de tour (vendues séparément)
- Positionnement flexible de l'alimentation pour faciliter l'installation



4000K 38° / 4000K 55°  
Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

LED

874/2012

