



RL-1ENABDS

Order No.: 0163690

Price upon request

PRODUCTINFOS

Projecteur de son A/B pour montage mural

avec certification EN-54-24 pour centrales d'évacuation avec répartition haut-parleurs A/B selon EN60849

- Ligne 100 V
- Large bande 13 cm avec double bobine
- 2 x transformateur 100 V avec réglages de puissance sur le câble 6/3/1,5 W
- Branchement via 2 x cordon 4 conducteurs (longueur 1,5 m)
- Boîtier métallique avec grille en façade
- Etrier inclinable, orientable et matériel de fixation livrés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

RL-1ENABDS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance (RMS)	2 x 6/3/1,5 W

RL-1ENABDS

Bande passante	80-20000 Hz
Large bande	13 cm, double bobine
Dimensions haut-parleur	13 cm
Pression sonore	93 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	101 dB
Angle	130°
Angle de diffusion horizontal	130°
Angle de diffusion vertical	130°
Matériau boîtier	aluminium
Couleur	blanc
Montage	étrier
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 144 mm x 210 mm
Largeur	Ø 144 mm
Profondeur	210 mm
Poids	2,3 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,185 x 0,285 x 0,185 m
Poids brut	2,51 kg
Poids net	2,32 kg