

Fiche produit

Article n° Z1.298.1753.0

fusible de déconnexion THSI 6,3X32 LED 24



Article n°	Z1.298.1753.0
EAN	4015573712256
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**Remarque**

Remarque sur la tension nominale	Aucun fusible inséré
Remarque sur le courant nominal	Aucun fusible inséré
indicateur de défauts	LED
Type de tension pour indication de défaut	AC/DC
Tension de fonctionnement minimale de l'affichage défectueux	12 V
Tension de fonctionnement maximale de l'affichage défectueux	24 V

**général**

Couleur	gris
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	montage direct
fusible inséré	G-fusible 6.3X32 mm

**Données techniques**

Tension nominal	500 V
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	57,3 mm

Dessin technique

			A
<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>	<p>Baubreite/width 8 mm</p>		<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p>
<p>These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p>Do not disconnect under load. Ne debracher pas sous charge.</p> <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>		<p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>L</p> <p>G</p> <p>i</p> <p>11.1</p> <p>12.1</p> <p>1.1</p>
<p>Vorderansicht/front view M 1:1</p>	<p>Rückansicht/rear view M 1:1</p>		<p>E</p> <p>D</p>
<p>Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!</p>			
<p>Freitoleranz nach - General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>	
		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>	
		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>	
		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Z1.298.1753.0 01K</p>	
		<p>Index a</p>	
		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>	
		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>	
		<p>Type Benennung/Title FUSE DISCONNECT LEVER LED SI_TRENNHEBEL_LED</p>	
		<p>f. Feinsicherung 6,3x32 max.10A/ LED 12-24V for fuse 6,3x32 max.10A / LED 12-24V</p>	
		<p>Werkstoff/Material 2006 Tag/Date 13.12. Name Schmitt J.</p>	
		<p>gezeichnet/drawn 13.12. Name Schmitt J.</p>	
		<p>geprüft/checked - -</p>	
		<p>Normgepr. Stand. check - -</p>	
		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>	
		<p>Wieland Elektrische Verbindungen</p>	
		<p>THS16,3x32 LED 24</p>	
		<p>Änderung/Revision a 19.01.2011/ Datum / Blatt Date / Sheet</p>	
		<p>Index</p>	
		<p>Änderung/Revision</p>	
1	2	3	QU-PEM-08/91
			<p>Z1_298_1753_0_01K_11-01-21_10f34m50s_2 CADM2036 treschan 2011-01-211103202 1.000</p>

