

# TF140-TUBE ECOPLUS 150-60W-4000K-IP66

BL11606601

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Étanche Tube avec diffuseur opale en PC, embout en acier inoxydable. Traversant.



## Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Stockage



## Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6800lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1510 x 82.5 x 82.5
Poids (kg)	1.88
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
-----------------------	------

Orientable	Oui (360°)
------------	------------

Type de connexion	connecteur rapide extérieur
-------------------	-----------------------------

Autres commentaires	Câblage traversant - Connecteur rapide de chaque côté - Acier inoxydable 304 - Kit de suspension inclus (2 collier, 2 câbles acier avec leur embouts, 6 vis + chevilles fixation)
---------------------	--

## Autre

---