

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Embouts en vrac – AS 4050.744

Date d'édition : 22 nov. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Embouts en vrac – AS 4050.744

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Description:	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques:	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Normes:	AEH DIN 46228
Matériau:	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Remarque:	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.

Description produit

Pour section:	1 mm ²
AWG:	18
Longueur:	8 mm
Diamètre interne:	3,5 mm
Modèle:	Pour la réalisation manuelle (câbles AWG / câbles multi-norme) et les machines à sertir 0,5 - 1,5 mm ² , avec collerette extra-large
Couleur:	rouge
Code de couleur:	Code couleurs DIN: oui

Pour:	Machine à sertir les câbles L8 réalisation manuelle
Format de livraison:	isolés
Unité d'emballage:	500 p.
Poids/UE:	0 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177805125
Numéro du tarif douanier:	85369010
ETIM 7.0:	EC000005
ETIM 6.0:	EC000005
eCl@ss 8.0/8.1:	36659290
eCl@ss 6.0/6.1:	36659290
Description produit:	AS Embout 1,0mm ² , 8mm, AWG
Homologations	
Homologations:	UL + C-UL UR