




















**Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques**

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Puissance raccordée                 | 41 W                        |
| Température de couleur              | 4.000 K                     |
| Flux lumineux assigné               | 6.000 lm                    |
| Efficacité lumineuse                | 146 lm/W                    |
| Indice rendu couleurs               | 80                          |
| Tolérance de couleur                | 3 SDCM                      |
| le risque photobiologique           | Groupe 1 - sans risque      |
| Couleur du luminaire                | RAL9016 Blanc signalisation |
| Type de raccordement                | Borne                       |
| fréquence nominale                  | 50/60 Hz                    |
| tension nominale                    | 220 - 240 V                 |
| Indice de protection                | IP20                        |
| Indice de protection par le dessous | IP20                        |
| Classe électrique                   | I                           |
| Résistance aux chocs (IK)           | IK03                        |
| Réaction au feu                     | 650 °C                      |
| température ambiante                | 35 °C                       |
| Longueur net                        | 1.719 mm                    |
| Largeur net                         | 63 mm                       |
| Hauteur net                         | 61 mm                       |
| Poids                               | 1,8 kg                      |

**Accessoires commercialisés**

| Article   | Désignation   |
|---|---|
|  <b>07640/II/5LV/E-2,5 Tp</b><br>6470500         | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV/E-2,5 Tp</b><br>6470600         | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV/E-2,5+2LV-1,5 Tp</b><br>6470700 | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/5LV-2,5 Tp</b><br>6470800           | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV-2,5 Tp</b><br>6470900           | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV-2,5+2LV-1,5 Tp</b><br>6471000   | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>07640/II/5LV/E-2,5 Tp p4</b><br>6471100         | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|    | <b>07640/II/7LV/E-2,5 Tp p4</b><br>6471200         | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|    | <b>07640/II/7LV/E-2,5+2LV-1,5 Tp p4</b><br>6471300 | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|    | <b>07640/II/5LV-2,5 Tp p4</b><br>6471400           | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|    | <b>07640/II/7LV-2,5 Tp p4</b><br>6471500           | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|    | <b>07640/II/7LV-2,5+2LV-1,5 Tp p4</b><br>6471600   | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|    | <b>07640/II/7LV/E-2,5+4LV-1,5 Tp</b><br>7023000    | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|    | <b>07640/II/7LV-2,5+4LV-1,5 Tp</b><br>7023100      | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|   | <b>07640/II/7LV/E-2,5+4LV-1,5 Tp p4</b><br>7024400 | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  | <b>07640/II/7LV-2,5+4LV-1,5 Tp p4</b><br>7024500   | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  | <b>07640/II/7LV+7LV/E-2,5 Tp</b><br>7097500        | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  | <b>07640/II/7LV+7LV-2,5 Tp</b><br>7097600          | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  | <b>07640/II/7LV+7LV/E-2,5 Tp p4</b><br>7097700     | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  | <b>07640/II/7LV+7LV-2,5 Tp p4</b><br>7097800       | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |

### Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue C-Line. Unité de conditionnement: 4 x 7640DA LED6000-840 ET (TOC 6466540). Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Pour les profils-supports universels C-Line LED. Fixation sur le profil-support par des verrous encliquetables en acier inoxydable, à actionner sans outil. La version déclinée avec quatre fermetures encliquetables permet un contrôle visuel de l'enclenchement fiable de la platine-appareillage dans le profil-support. L'optique à lentilles en PMMA forme une unité reliée de manière fixe avec respectivement un seul segment LED. À double répartition asymétrique des intensités lumineuses. Réalisation plane de l'optique à lentilles garantissant une répartition uniforme de la lumière et un éclairage homogène de l'ouverture de sortie de lumière. La surface plane facilite les opérations de nettoyage sur le luminaire. Système LED comprenant 3 segments LED. Flux lumineux du luminaire 6000 lm, puissance raccordée 41,00 W, rendement lumineux du luminaire 146 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Durée de vie assignée moyenne L80( $t_{q 35^\circ C}$ ) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L70( $t_{q 35^\circ C}$ ) = 70.000 h. Platine-appareillage en tôle d'acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Longueur 1719 mm, Largeur 63 mm, Largeur maximale de 75 mm grâce à la technique de fermeture. Température ambiante admissible (ta): -25°C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s'effectue sans outil. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPPro) porte le marquage CE.