

HURRICANE CCT-25W-IP54-3000K-4000K-5700K BLANC

HURRICANE 25W

005402

25 W	2400 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	UGR <19	IRC >80	IP54
------	------------	---	------------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Downlight led IP54 idéal pour le tertiaire (CHU, bureaux...) et résidentiel. Réflecteur chrome.

DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Tertiaire
- Ecole
- Zones publiques

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	25
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	2400
UGR	<19
Type de LED	Non concerné
SDCM Initial	SDCM>3
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	23.5
Largeur (cm)	23.5
Hauteur (cm)	100
Poids (g)	0.4
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 200 Max. : 220
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	82
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP54
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-

DURÉE DE VIE

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	60°
Orientable	Non

