




FLEXI CRISTAL 30 LED 6,5W 3000K lg: 2,5m

Ruban LED protégé IP20/65 IK02, 24V DC, 30 LED/m 2,6W/m, dimmable en PWM, driver non fourni




Code : **55050**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	363 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	56 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent / clair	Variation	OUI - variation PWM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	75 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	182 gr
Puissance nominale / absorbée	6.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Recommandations d'installation	La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20.
LOR (Light Output Ratio)	97 %	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
Facteur de puissance	1,00	Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive protégée. 30LED/m, 2,6W/m, 145lm/W.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
55049	Clip de fixation pour FLEXI CRISTAL	