

Fiche produit

Article n° 70.700.2458.0

insert femelle BAS BUC 24 50



Article n°	70.700.2458.0
EAN	4015573223691
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
nombre de manœuvres	200
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	24
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	24
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	16 A
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	4 mm ²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Voir contacts
Surface	Voir contacts

Résistance de contact	≤ 1,5 mOhm
longueur de fil	7 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé


Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

Données techniques DIN EN 61984


Tension nominale	500 V
tension nominale face/sol	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Dessin technique


Polbelegung / pole assignment
Steckerseite / plug side
Steckereinsatz / plug insert




24 polig / 24 pole




16 polig / 16 pole




10 polig / 10 pole




6 polig / 6 pole




6 polig / 6 pole



10 polig / 10 pole




16 polig / 16 pole




24 polig / 24 pole

Polbelegung / pole assignment
Buchsen- / socket side
Buchsen- / socket insert

Gezeichnete Ausführung:
drawn version:



Steckereinsatz / plug insert
70.710.2458.0



Buchsen- / socket insert
70.700.2458.0

Weitere Daten siehe Katalog
Further data see catalog

	Teile - Nr.	L	l
Buchsen- / socket insert	70.700.0658.0	49,8	44
	70.700.1058.0	62,8	57
	70.700.1658.0	83,3	77,5
	70.700.2458.0	109,8	104
Steckereinsatz / plug insert	70.710.0658.0	49,8	44
	70.710.1058.0	62,8	57
	70.710.1658.0	83,3	77,5
	70.710.2458.0	109,8	104

Fräslänge nach Serial tolerance		2005		T		70.700.2458.0		01K		c	
Werkstoff/Material		11.01		Schweiß A		Zeichnung Nr./Drawing No.					
Änderung/Revision		1		1		70.700.2458.0		01K		c	