Les BORNES de distribution

Sourcelec 218 & 238

Borne Sourcelec de distribution d'électricité, d'eau et d'éclairage basse consommation répondant aux besoins des campings pour une solution simple et fiable au service des utilisateurs.



Caractéristiques

- · Enveloppe réalisé en polyester armé fibre de verre auto-extinguible.
- Indices de protection : IP44 IK10.
- · Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures et à l'humidité.
- · Couleur standard : ivoire (gris sur demande).

Fermetures

- · Porte(s) sur charnières renforcées.
- Fermèture par serrure(s) à clé n°405.

- Entérrée (4 pieds de scellement)
- Sur dalle existante ou radier (kit en option)


Options (sur devis)

- Trappe de réarmement
- SPOT diode et LAMPLED couleur bleu.
- Prise et robinet cadenassable.
- · Prise RJ45, télévision, compteur modulaire.





Sourcel	Depagne	
Equipé	2 prises 2P+T 16A IP44 avec protection	421 008 20
	4 prises 2P+T 16A IP44 avec protection	421 008 40
Fixation da	944 008 00	



Source	Depagne	
Equipé	2 prises 2P+T 16A IP44 avec protection + 2 robinets 1/4 de tour*	423 008 20
	4 prises 2P+T 16A IP44 avec protection + 4 robinets 1/4 de tour*	423 008 40
	2 prises 2P+T 16A IP44 avec protection	423 008 21
	4 prises 2P+T 16A IP44 avec protection	423 008 41
Fixation dalle (ou radier), livré en vrac		944 008 00
*D	" "1	, ,

^{*}Références disponibles avec raccords rapides Depagne, sur demande.

	8		7		
1080	g th		∰¢.	in in the second	1145
Nive sol i	au l fini	230		180	<u> </u>

Équipement standard sur les côtés

- 4 prises de courant 2P+T 16A maxi4 sorties d'eau maxi (Sourcelec 238)

Economie d'énergie

- Consommation:
- 4W / Lampled - 0.3W / Spot
- 230Vac intégrée

Alimentation :

Confort d'éclairage (capteur de mouvement)



Eclairage/balisage

Toutes nos références équipées ci-dessus sont disponibles avec un éclairage/balisage, sur demande :

- Eclairage LAMPLED 230V ou balisage SPOT diodes,
- Capteur de mouvement pour SPOT.





