

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM51636

OptiLine 45 - boîte de sol - métal - 6 postes  
45x45mm - plancher & dalle béton



### Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Boîte de distribution au sol Altira
Type de sol	Sol à revêtement Sol de cavité Sol surélevé
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Quantity package 1 / unit	1 pièce

### Complémentaires

Nombre de modules	6 modules
Product material	Stainless steel ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Longueur	199 mm
Hauteur	82 mm
Largeur	276 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,398 kg
Hauteur de l'emballage 1	9,1 cm
Largeur de l'emballage 1	31 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------