


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.731 Embouts

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.731 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.731
Modèle	pour machine d'assemblage
Description produit	Avec collerette en plastique.
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	gris
Longueur	8 mm
AWG	18
Diamètre interne	2,8 mm
Pour section	0,75 mm ²
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes	AEH DIN 46228
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids/UE	0,5 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177804999
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR