

Fiche produit

Caractéristiques

MP140NO-24T

Moteur thermique NO 24VCA pour VP228E/
VP229E







Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Thermoélectrique
Série de produits d'actionneurs	MP140
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Puissance consommée en W	2 W
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Degré de protection IP	IP22
Matière	Polycarbonate: enveloppe
Température de l'air ambiant en fonctionnement	2...50 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-45...60 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,7 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	183,0 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
