

Thermostat fil pilote consigne pour deux radiateurs fil pilote

Tybox 5702 FP ● réf. 6050675

— Bénéfices consommateurs

Réalisez des économies d'énergie avec une régulation haute précision
Profitez d'un confort optimal quel que soit votre rythme de vie
Commandez, programmez et visualisez l'état de votre chauffage en local ou à distance grâce à l'application Tydom

— Fonctions

Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage à la température de consigne à partir de son Tybox associé avec ou sans box maison connectée Delta Dore
Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal
Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone
Possibilité d'association du même Tybox à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible
Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte
Compatibilité avec la box maison connectée Delta Dore



+ Installateur

Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants
Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)
Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote

Caractéristiques techniques

Boîtier ambiance Tybox 5101 blanc (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 84 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 21	Mode de pose	en saillie à poser sur meuble à visser
Indice IP	20	Type d'alimentation	Piles
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X3D

Récepteur RF 6700 FP (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 140 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 25	Mode de pose	en saillie à visser à coller
Indice IP	40	Nombre d'entrées	délestage=1 alimentation=1
Type d'entrée	alimentation délestage	Entrée Délestage	allure FP arrêt (demi alternance positive) ou présence de phase (alternance complète)
Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max de 50 m sur la sortie FP et 50 m sur l'entrée délestage 2 radiateurs max par récepteur	Nombre de sorties	Fil Pilote=1
Type de sortie	Fil Pilote	Caractéristiques Sorties	Fil Pilote=4 et 6 ordres
Information sur la sortie	Fil Pilote=100 mA max - régulation assurée à partir de l'allure FP Arrêt (+115V) et Confort (0V)	Type d'alimentation	Secteur
Câble fourni	Oui	Longueur du câble fourni (m)	1.00

Enrichir l'installation

- DO BL TYXAL+
- MDO BL TYXAL+
- TYDOM HOME
- TYDOM PRO
- TYWELL PRO GESTIONNAIRE