




EURO SPOT TRACK

spot pour rail 3 allumages, intérieur, 173mm, 38°, noir, LED, 20W, 3000K, variable Dali

Spot LED orientable et inclinable EURO SPOT DALI en version compacte avec adaptateur DALI correspondant pour le système de rail 230V triphasé. Module LED monté en usine à l'intérieur de la tête cylindrique. Disponible en plusieurs couleurs d'éclairage et de boîtier, le spot séduit par son style intemporel et épuré. Grâce à sa large gamme d'angles de rayonnement, ce spot répond à tous les besoins.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-----------------------------|
| Réf. : | 1002669 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Courant secondaire / tension secondaire | 500 mA/V |
| Plage d'inclinaison verticale | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Longueur | 17.3 cm |
| Hauteur | 22.1 cm |
| Diamètre | 12.5 cm |
| Poids net | 1.472 kg |
| Poids brut | 1.917 kg |
| Classe de protection | I |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Rail plafond, Rail applique |
| Variable | Ja |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI |
| Puissance en watts | 20.0 W |
| Lumen | 1900 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| IRC | >90 |
| Binning | 3 |
| Données LXXBXX | L70B50 |



| | |
|-------------------|---------|
| Durée de vie | 30000 h |
| Page du BIG WHITE | 335 |

Notes
