

## Bâti-rack 42U - 2 ou 4 montants



### Caractéristiques Techniques

<b>Charge maximum supportée</b>	2 montants 150 kg 4 montants 250 kg
<b>Dimensions</b>	l 600xP 800xH 2075mm ou l 600xP 1000xH 2075mm
<b>Capacité</b>	42U
<b>Largeur</b>	600mm
<b>Profondeur</b>	800 et 1000mm
<b>Montants</b>	19 pouces 2 ou 4 montants
<b>Couleur</b>	Noir RAL 9004
<b>Degré de protection</b>	IP 20

### Bâti-rack

Référence	Capacité	Largeur	Profondeur
<b>2 Montants</b>			
BATR2-42-60-80	42U	600	800
BATR2-42-60-80KIT	42U	600	800
BATR2-42-60-100	42U	600	1000
BATR2-42-60-100KIT	42U	600	1000
<b>4 Montants</b>			
BATR4-42-60-80	42U	600	800
BATR4-42-60-80KIT	42U	600	800
BATR4-42-60-100	42U	600	1000
BATR4-42-60-100KIT	42U	600	1000

### MATIÈRES

#### Acier laminé à froid

- Montants 19" : Tôle 1.5mm
- Socle : Tôle 2mm

### CONDITIONNEMENT

- Livraison "Monté ou en kit"
- Montage rapide

### Normes :

ANSI/EIA RS-310-D  
IEC60297-2  
DIN41494 Part1  
DIN41494 Part7