



FICHE TECHNIQUE



Ty-ITS: Série UB - Colliers de serrage à tête carrée à crantage intérieur en PA66



Caractéristiques générales

Les colliers de serrage de la série Ty-ITS en PA66 sont utilisés pour maintenir différents types de câbles. Cette gamme est une alternative low cost à la série T.

- Design :
 - Tête carrée
 - Crantage intérieur
- Gamme :
 - Différentes tailles
- Installation :
 - Mise en place manuelle
 - Mise en place à l'aide d'un outil de pose



FICHE TECHNIQUE




Propriétés techniques

- Informations matières

Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	-40°C à +85°C en continu, +105°C pendant 500h
Tenue au feu	UL94 V2
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Bonne limite d'élasticité Bonne résistance mécanique



- Dimensions



✓ *Colliers noirs et naturels*

N° article	Désignation	Couleur	Matière	W (mm)	L (mm)	Ømin. toron	Ømax. toron		Cdt. Sachet (pcs.)	Cdt. Carton (pcs.)
138-00000	UB100A	Noir	PA66	2,5	100	1,5	22	80	100	32 000
138-00001	UB100A	Naturel	PA66	2,5	100	1,5	22	80	100	32 000
138-00019	UB140A	Noir	PA66	2,5	140	1,5	35	80	100	25 000
138-00020	UB140A	Naturel	PA66	2,5	140	1,5	35	80	100	25 000
138-00021	UB200A	Noir	PA66	2,5	200	1,5	55	80	100	13 000
138-00022	UB200A	Naturel	PA66	2,5	200	1,5	55	80	100	13 000
138-00044	UB150B	Noir	PA66	3,5	150	1,5	35	135	100	10 000
138-00045	UB150B	Naturel	PA66	3,5	150	1,5	35	135	100	10 000
138-00025	UB200B	Noir	PA66	3,5	198	1,5	50	135	100	8 000
138-00026	UB200B	Naturel	PA66	3,5	198	1,5	50	135	100	8 000
138-00027	UB160C	Noir	PA66	4,6	160	1,5	35	225	100	8 000
138-00028	UB160C	Naturel	PA66	4,6	160	1,5	35	225	100	8 000
138-00046	UB200C	Noir	PA66	4,6	200	1,5	50	225	100	6 000

FICHE TECHNIQUE




138-00047	UB200C	Naturel	PA66	4,6	200	1,5	50	225	100	6 000
138-00006	UB250C	Noir	PA66	4,6	245	1,5	65	225	100	6 000
138-00007	UB250C	Naturel	PA66	4,6	245	1,5	65	225	100	6 000
138-00033	UB270C	Noir	PA66	4,6	270	5	73	225	100	6 000
138-00034	UB270C	Naturel	PA66	4,6	270	5	73	225	100	6 000
138-00008	UB300C	Noir	PA66	4,6	300	1,5	85	225	100	5 000
138-00009	UB300C	Naturel	PA66	4,6	300	1,5	85	225	100	5 000
138-00050	UB385C	Noir	PA66	4,6	385	1,5	110	225	100	4 000
138-00051	UB385C	Naturel	PA66	4,6	385	1,5	110	225	100	4 000
138-00012	UB385E	Noir	PA66	7,6	390	3	100	535	100	2 000
138-00013	UB385E	Naturel	PA66	7,6	390	3	100	535	100	2 000
138-00124	UB460E	Noir	PA66	7,6	460	15	125	535	100	15 000
138-00128	UB460E	Naturel	PA66	7,6	460	15	125	535	100	15 000
138-00041	UB760E	Noir	PA66	7,6	760	5	225	535	50	1 000
138-00042	UB760E	Naturel	PA66	7,6	760	5	225	535	50	1 000
138-00014	UB540H	Noir	PA66	13	535	12	150	1115	50	800
138-00043	UB540H	Naturel	PA66	13	535	12	150	1115	50	800

Les dimensions en mm sont sujettes à modifications.

✓ *Colliers low cost par rapport à la Série T et LK*











HellermannTyton

Désignation Série UB	Désignation Série T et LK	W (mm)	L (mm)	Ømin. toron	Ømax. toron	
UB100A	T18R	2,5	100	1,5	22	80
UB140A	T18I	2,5	140	1,5	35	80
UB200A	T18L	2,5	200	1,5	55	80
UB150B	T30R	3,5	150	1,5	35	135
UB200B	T30L	3,5	198	1,5	50	135
UB160C	T50S	4,6	160	1,5	35	225
UB200C	T50R	4,6	200	1,5	50	225
UB250C	T50M	4,6	245	1,5	65	225
UB270C	LK2A / T50I	4,6	270	5	73	225
UB300C	T50I	4,6	300	1,5	85	225
UB385C	T50L	4,6	385	1,5	110	225
UB385E	T120R	7,6	390	3	100	535
UB460E	T120M	7,6	460	15	125	535
UB760E	T120L	7,6	760	5	225	535
UB540H	LK5 / T250R	13	535	12	150	1115

FICHE TECHNIQUE



Outils de pose adaptés

Outils manuels					Outils pneumatiques		
MK20	MK21	EVO7 / EVO7SP	EVO9 / EVO9SP	EVO9HT	MK7P	MK9P	MK3PNP2
110-20006	110-21016	110-70129 (EVO7)	110-80002 (EVO9)	110-80017	110-07100	110-09100 (connexion air haute)	110-03400
		110-70130 (EVO7SP)	110-80003 (EVO9SP)			110-09110 (connexion air basse)	
 2,5 - 4,8mm	 4,6 - 7,6mm	 2,5 - 4,8 mm	 4,6 - 13,5mm	 4,8 - 13,5mm	 2,5 - 4,8 mm	 4,6 - 13,5mm	 2,5 - 4,8 mm
