



Gaines thermorétractables 2:1, paroi standard

SE28, noir, élastomère, résistante au diesel, en rouleau

La gaine SE28 est utilisée pour protéger les câbles et les faisceaux sur de longues périodes sur des équipements militaires, dans les sports automobiles et l'aéronautique.

Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable élastomère très flexible, hautes performances
- Utilisées dans l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, les applications automobiles et de câblage
- Résistance au diesel, et aux fluides hydrauliques utilisés dans l'aéronautique
- Fournit une protection fiable contre l'abrasion et tous dommages mécaniques
- Convient très bien pour la protection des câbles et faisceaux
- Pour des applications à haute température jusqu'à 150°C



SE28 - Gaine thermorétractable élastomère haute performance 2:1 résistante au diesel.



Produit également disponible en paroi fine (TE28). Plus d'informations visibles sur la page internet.



Gaine thermorétractable 2:1

MATIÈRE	Elastomère réticulé (POA)
Rapport de rétreint	2:1
Temp. d'utilisation	De -75 °C à +150 °C
Temp. min. de rétreint	+170 °C
Variation Longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Désignation selon la norme VG	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
SE28 3.2/1.6	3,2	1,6	0,75	150 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 001 A	30;32	342-20000
SE28 4.8/2.4	4,8	2,4	0,85	60 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 002 A	30;32	342-20010
SE28 6.4/3.2	6,4	3,2	0,90	60 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 003 A	30;32	342-20020
SE28 9.5/4.8	9,5	4,8	1,00	60 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 004 A	30;32	342-20030
SE28 12.7/6.4	12,7	6,4	1,20	60 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 005 A	30;32	342-20040
SE28 19.0/9.5	19,0	9,5	1,45	30 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 006 A	30;32	342-20050
SE28 25.4/12.7	25,4	12,7	1,80	30 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 007 A	30;32	342-20060
SE28 38.0/19.0	38,0	19,0	2,40	30 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 008 A	30;32	342-20070
SE28 51.0/25.4	51,0	25,4	2,80	30 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 009 A	30;32	342-20080
SE28 76.0/38.0	76,0	38,0	3,20	15 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 010 A	30;32	342-20090
SE28 101.2/51.0	102,0	51,0	3,60	10 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 D 011 A	30;32	342-20100

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
30	32
H6100	E4500
570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.